

Leistungsbeschreibung

10049505 Copy Boxen

CONFIDENTIAL

1. Aufgabenstellung Copy-Boxen

Es ist zu berücksichtigen ist, dass die Lieferung und Montage im laufenden Gebäudebetrieb ausgeführt werden. Entsprechende Sicherungen des Bestandes, der Möblierungen usw., nötige Vor- und Nacharbeiten usw. sind zu berücksichtigen. Ebenso ist eine Abstimmung mit der AG bezüglich ggfs. benötigter Lagerflächen im Vorfeld erforderlich.

Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Beschädigungen an vorhandenen und/ oder angrenzenden Bauteilen sind auszuschließen, ggfs. notwendige Ausbesserungsarbeiten durch Beschädigungen des AN sind durch den AN unentgeltlich zu beseitigen.

Die vom AN gelieferten Copy-Boxen sind gem. den Vorgaben des AG in Bezug auf Funktionalität und Qualität auszuführen. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die Copy-Boxen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Die Copy-Boxen sind so auszuführen, dass sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und den Anforderungen an Langlebigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht werden.

Die verwendeten Materialien sollen folgende Vorgaben erfüllen:

- RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312 (oder gleichwertig)
- E1-Qualität nach DIN EN 14322 (oder gleichwertig)
- Produktklasse P2 (oder gleichwertig)
- chloridfreie Ausführung
- FSC- und PEFC-Zertifizierung (oder gleichwertig)

Alle nachfolgenden Stärkeangaben sind als Mindeststärke (Dicke) zu sehen. Alle sonstigen Maßangaben (B/H/T) sind als Richtwerte zu sehen. Abweichungen können bis zu einer Abweichung von 20 mm akzeptiert werden. Diese dürfen jedoch keine Einschränkung für die Funktion, Nutzung und Qualität oder die Gestaltung der Bauteile bedeuten. Die angegebenen maximalen Abmessungen sind jedoch zwingend einzuhalten.

Bitte fügen Sie Ihrem Angebot bzw. den jeweiligen Produktdatenblättern **aussagekräftige Skizzen, 3D-Modelle und/oder Produktbilder der angebotenen Produkte** bei, aus denen deren **Ausführung, Gestaltung und wesentliche Merkmale** eindeutig hervorgehen.

Anlieferung und Montage:

GIZ Campus Eschborn
Ludwig-Erhard-Straße 7
65760 Eschborn

System- und Ausführungsbeschreibung

Ausführung sämtlicher nachfolgend beschriebenen freistehenden Copy-Boxen, teilweise mit Arbeitsplatte bzw. Hängeregal, inkl. Lieferung und Montage.

Die Copy-Boxen werden durch ein in U-Form aufgestelltes, freitragendes, modulares Trennwandsystem gebildet. Sie sind nicht fest mit dem Boden verbunden. Die Wände bestehen aus Sandwichelementen mit einer Wandstärke von ca. 38 bis 55 mm. Die Tragkonstruktion der Wandelemente muss für das Anbringen von Arbeitsplatten und Hängeschränken geeignet sein. Die äußere Schicht der Wandelemente ist melaminharzbeschichtet, im Farbton weiß oder einem Standarddekor des Herstellers ohne Mehrkosten. Die Wandelemente haben einen ca. 2,5 cm hohen zurückspringenden schwarzen oder anthrazitfarbenen Sockel und Stellgleiter zum Höhenausgleich. Zur Erhöhung der Kippsicherheit sind die Elemente bei Bedarf am Hohlraumboden zu verankern.

Die Wandelemente haben eine Höhe von ca. 1.900 bis max. 2.100 mm.

Die Arbeitsplatte und die Hängeschränke mit Mittelwand bestehen aus Holzwerkstoffplatten, d= ca. 19 mm, glatt, mit Melaminharzbeschichtung, Farbton weiß, Kanten mit 2 mm ABS-Umleimer, Farbton passend zum Dekor. Die Rückwand der Hängeschränke besteht aus melaminharzbeschichteter Holzwerkstoffplatte, d= ca. 8 mm, glatt, Farbton weiß oder gemäß Standardfarbpalette des Herstellers (Kostenneutral), in Korpus der Hängeschränke eingenuftet.

Abkürzungen

OH: Orderhöhe

OK: Oberkante

2.1 Copy-Boxen

2.1.1 Copy-Box ohne Einbauten

Einbauort: Flur, 1.-3.+5.OG

15 Stück freistehendes Trennwandsystem als Copy-Box in U-Form aus geschlossenen, melaminbeschichteten Wandmodulen gem. Systembeschreibung, Farbton weiß.

Abmessung der Copy-Box (Außenmaße):

Breite ca. 1.800 bis max. 1.860 mm

Tiefe ca. 600 bis max. 640 mm

Höhe ca. 1.900 bis max. 2.100 mm

2.1.2 Copy-Box mit Arbeitsplatte und Hängeregal

Einbauort: Flur, 1.-5.OG

18 Stück freistehendes Trennwandsystem als Copy-Box in U-Form aus geschlossenen, melaminbeschichteten Wandmodulen gem. Systembeschreibung, inkl. Arbeitsplatte und offenem Hängeregal, Farbton weiß oder einem Standarddekor des Herstellers ohne Mehrkosten.

Abmessung der Copy-Box (Außenmaße):

Breite ca. 1.800 bis max. 1.860 mm

Tiefe ca. 600 bis max. 640 mm

Höhe ca. 1.900 bis max. 2.100 mm

Arbeitsplatte inkl. Kabeldurchführungen mit Klappe und Bürstendichtung sowie Kabelwanne, Arbeitsplatte an Trennwand befestigt.

Abmessung Arbeitsplatte:

Breite wie Innenbreite der Nische

Tiefe wie Innentiefe der Nische

Einbauhöhe ca. 1.100 mm OK Arbeitsplatte

Regal mit Rückwand und einer Mittelwand, an Trennwand aufgehängt.

Abmessung Regal:

Breite wie Innenbreite der Nische

Tiefe ca. 300 bis max. 320 mm

Höhe ca. 360 mm (1OH) bis max. 380 mm

Einbauhöhe OK Regal bündig mit OK Trennwand

2.1.3 Copy-Box mit Hängeregal

Einbauort: Flur, 1.-5.OG

18 Stück freistehendes Trennwandsystem als Copy-Box in U-Form aus geschlossenen, melaminbeschichteten Wandmodulen gem. Systembeschreibung, inkl. offenem Hängeregal, Farbton weiß oder einem Standarddekor des Herstellers ohne Mehrkosten.

Abmessung der Copy-Box (Außenmaße):

Breite ca. 1.800 bis max. 1.860 mm
Tiefe ca. 600 bis max. 640 mm
Höhe ca. 1.900 bis max. 2.100 mm

Regal mit Rückwand und einer Mittelwand, an Trennwand aufgehängt.

Abmessung Regal:

Breite wie Innenbreite der Nische

Tiefe ca. 300 bis max. 320 mm

Höhe ca. 360 mm (1OH) bis max. 380 mm

Einbauhöhe OK Regal bündig mit OK Trennwand

2.1.4 Copy-Box ohne Einbauten

Einbauort: Flur, 4.OG

4 Stück freistehendes Trennwandsystem als Copy-Box in U-Form aus geschlossenen, melaminbeschichteten Wandmodulen gem.

Systembeschreibung, Farbton weiß oder einem Standarddekor des Herstellers ohne Mehrkosten

Abmessung der Copy-Box (Außenmaße):

Breite ca. 1.400 bis max. 1.500 mm

Tiefe ca. 600 bis max. 640 mm

Höhe ca. 1.900 bis max. 2.100 mm